

## Öntapadó foltelem (QuickSeam™ Corner Flashing)

### 1. Meghatározás

Az Öntapadó foltelem (Firestone QuickSeam™ Corner Flashing) egy 216 mm átmérőjű kör alakú vulkanizálatlan EPDM részletképző szegélylemezdarab melyre öntapadó (QuickSeam) toldószalagot illesztettek gyárilag. Külső sarkok szegélyezésére fejlesztették ki, vagy adott esetben takaró foltként alkalmazzák.



### 2. Előkészítés

A RubberCover™ EPDM gumilemez felületét és/vagy az illeszteni kívánt felületeket elő kell készíteni Kellősítő/Alapozóval (QuickPrime™ Plus) a dörzslap (QuickScrubber™) eszköz segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten, ha hosszabb ideig 15 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve.

### 3. Kivitelezés

Hideg napokon, amikor a környező hőmérséklet 5°C alatti, ajánlatos hőlégfúvóval felmelegíteni az Öntapadó foltelemet (Firestone QuickSeam™ Corner Flashing) ahhoz, hogy jól alakítható legyen. Átlagos napokon nem szükséges a terméket előmelegíteni.

### 4. Anyagszükséglet

Sarkonként egy darab.

### 5. Tulajdonságok

Műszaki	EPDM szigetelőlemez	QuickSeam szalag
<input type="checkbox"/> Alapanyag	EPDM	gumipolimer
<input type="checkbox"/> Szín	fekete	fekete
<input type="checkbox"/> Oldószerek	nincs	nincs
<input type="checkbox"/> Szilárdanyagtartalom	100%	100%
<input type="checkbox"/> Szerkezet	vulkanizálatlan	vulkanizált
<input type="checkbox"/> Vastagság	1.6 mm	0.6 mm
<input type="checkbox"/> Szélesség	216 mm	216 mm

### 6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	20 darab dobozonként
Cikkszám	W56RAC1646

**Tárolás:** Tárolja eredeti zárt csomagolásban 15°C és 25°C között, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa az anyagot szárazon, közvetlen napfénytől távol.

**Szavatosság:** Várhatóan 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

### 7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.