

## Univerzális csőszegélyező elem bilincssel (QuickSeam™ Pipe Flashing)

### 1. Meghatározás

Az Univerzális csőszegélyező elemet (Firestone QuickSeam™ Pipe Flashing) kifejezetten a 25 mm és 150 mm közötti átmérőjű merev, kör alakú csőáttörések szegélyezésére fejlesztették ki. Ez egy előregyártott csőszegély, amelynek az alsó peremére egy öntapadó (QuickSeam) toldószalagot illesztettek gyárilag. Az Univerzális csőszegélyező elem különféle csőátmérőkhöz alkalmazható, de a beépítés előtt a megfelelő csőátmérőhöz kell szabni.



### 2. Előkészítés

A csőáttörésnek tisztának és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. A RubberCover EPDM szigetelőlemezt a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) anyaggal kell előkészíteni a dörzslap (QuickScrubber) eszköz segítségével. Más termék használata nem megengedett.

### 3. Kivitelezés

Vágja le az Univerzális csőszegélyező elem (QuickSeam™ Pipe Flashing) felső részét a megfelelő átmérőre. Helyezze el az elemet, szorítsa meg a bilincset a Firestone alkalmazástechnikai utasításoknak és részletképzéseknek megfelelően.

### 4. Anyagszükséglet

Csőáttörésenként egy darab.

### 5. Tulajdonságok

#### Műszaki

	EPDM csőszegélyező idom	QuickSeam szalag
• Alapanyag	formázott EPDM	gumipolimer
• Szín	fekete	fekete
• Szerkezet	vulkanizált	vulkanizált
• Vastagság	1.4 mm – 1.9 mm	0.76 mm
• Alsó peremátmérő	330mm	216 mm

### 6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	10 darab/doboz. A rozsdamentes acél szorítóbilincset a doboz tartalmazza.
Cikkszám	W563581063

**Tárolás:** Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Az anyagot a felhasználásig tartsa távol a közvetlen napsütéstől.

**Szavatosság:** A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. A szavatossági időről az információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől. Ezért a minőséget és az alkalmazhatóságot mindig ellenőrizni kell: az Univerzális csőszegélyező elemet (QuickSeam Pipe Flashing) csak addig lehet felhasználni, amíg a védőpapírt a papír elszakadása nélkül könnyen el lehet távolítani.

### 7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.