

Univerzális kábelszegélyező elem (QuickSeam™ Conduit Flashing)

1. Meghatározás

Az Univerzális kábelszegélyező elemet (Firestone QuickSeam™ Conduit Flashing) kifejezetten a 13 mm és 64 mm közötti átmérőjű merev köralakú áttörések és kábelek szegélyezésére fejlesztették ki. Ez egy előgyártott csőszegély melynek alsó peremére egy öntapadó (QuickSeam) toldószalagot lamináltak. Minden kábelszegélyező elem különböző áttörésekhez alkalmazható, de a beépítés előtt a megfelelő átmérőméretre kell szabni.



2. Előkészítés

Az áttörésnek tisztának és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. A RubberCover™ EPDM gumilemez felületét elő kell készíteni Kellősítő/Alapozóval (QuickPrime™ Plus). Más termékek használata nem megengedett.

3. Kivitelezés

Vágja le az Univerzális kábelszegélyező elem (QuickSeam Conduit Flashing) felső részét az áttörés méretének megfelelő átmérőre. A beépítés során kövesse a Firestone alkalmazástechnikai utasításait.

4. Anyagszükséglet

Áttörésenként egy darab.

5. Tulajdonságok

Műszaki	Formázott kábelszegélyező elem	QuickSeam szalag
• Alapanyag	formázott EPDM	gumipolimer
• Szín	fekete	fekete
• Szerkezet	vulkanizált	vulkanizált
• Vastagság	1.4 mm – 1.9 mm	0.76 mm
• Peremátmérő	229 mm	
• Áttörés külső átmérője	13 mm – 64 mm	

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	10 darab/doboz. A rozsdamentes acél szorítóbilincset a doboz tartalmazza.
Cikkszám	W563581070

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa szárazon, közvetlen napfénytől távol.

Szavatosság: Várhatóan 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. Ellenőrizze a gyártás napját minden terméken. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve. A szavatossági időre vonatkozó információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.