

Műszaki adatlap

Felülettisztító spray - Cleaner C-20

Csomagolás	Cikkszám
500 ml spray, 12 flakon/doboz	W563581086C

Leírás

A Felülettisztító spray (Elevate™ Cleaner C-20) egy alkohol alapú, rendkívül gyorsan elillanó zsíroldószer, melyet az összes Elevate ragasztó, tömítőanyag és egyéb szennyeződések hatékony eltávolítására fejlesztettek ki a Elevate EPDM gumilemezeiről, fém és sok más oldószerálló felületről.

Alkalmazás

A Felülettisztító spray a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, UltraPly™ TPO/FPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM and RubberGutter™ EPDM.

Előkészítés

A felületnek erős szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződést a Felülettisztító spray (Cleaner) alkalmazása előtt szappanos vízzel lehet eltávolítani.

Kivitelezés

Alaposan fújja be a kezelendő felületet és hagyja a szennyeződést feloldódni, majd tisztítsa meg a felületet egy tiszta pamutronggyal. A makacs szennyeződésre fújja rá a tisztítószeret és dörzsölje át a felületet a dörzslappal (QuickScrubber™). Majd távolítsa el a szennyet és a tisztítószer felesleget egy tiszta pamutronggyal.

Anyagszükséglet

Nem meghatározható.

Jellemzők

Műszaki adatok

• Alapanyag	Alkohol
• Szín	Átlátszó
• Oldószerek	Nafta, 2-propanol
• Szilárdanyag-tartalom (%)	0%
• Fajsúly (g/cm ³)	0.7 ± 0.02
• Gyulladáspont	-26°C

Tárolás

Tárolja időjárástól védve, mérsékelt hőmérsékleten (15°-25°C) száraz, jól szellőző helyen. Felhasználásig védje hőtől és közvetlen napfénytől, és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.

Szavatosság

Várhatóan 12 hónap, ha a fent említett körülmények között tároljuk. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások. A valódi lejárat idő nagymértékben függ a termék tárolási és kezelési előzményeitől. A minőséget és a használhatóságot ezért mindig ellenőrizni kell.

Hulladékkezelés

Az aeroszol palackokat egy erre szakosodott cégnek kell összegyűjtenie ártalmatlanítás céljából

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Rendkívül gyúlékony. Tartsa távol lehetséges tűzforrástól tárolás és felhasználás során. Ne szórja nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Ne lyukassza ki és ne égesse a palackokat még használat után sem. Ne dohányozzon a termék közelében vagy használata közben. Védje elektrosztatikus töltéstől. Csak jól szellőző helyen használja. Kerülje a termék hosszas belégzését és érintkezését a bőrrel és szemmel. Csak szakszerű felhasználásra. Tartsa távol gyermekektől.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelve a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, éselőzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belülváltozhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagokbiztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.