


# Műszaki adatlap



## Alumínium falszegélyrögzítő profil - Termination Bar

Csomagolás	Cikkszám
50 darab (3.05 m hosszú) / kartonhenger (152.4 m)	W56RAC3061

### Leírás

Az Elevate™ Termination Bar falszegélyrögzítő egy C-alakú alumínium profil, melyet a RubberGard™ EPDM gumilemezek falszegélyhez történő rögzítésére fejlesztettek ki. Alkalmazható sima felületű attikafalak, mint beton, fémlemez stb. esetében is.

### Alkalmazás

Az Alumínium falszegélyrögzítő profil a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO/FPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM, RubberGutter™ EPDM and RubberWall™ EPDM.

### Előkészítés

Az aljzatnak simának, száraznak és portól, piszoktól, olajtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A profilt vízszint felett kell felszerelni. A lécz feletti falfelületeknek vízzárónak kell lenniük.

### Kivitelezés

Helyezzen el egy Elevate Water Block Seal vízzáró tömítőanyag alapot a szigetelőlemez éle és a fal közé, a széltől 20 mm-re. Rögzítse a Termination Bar falszegélyrögzítő profilt az előfúrt lyukakon keresztül egy megfelelő rögzítőelemmel, hogy jó szoros nyomást biztosítson a tömítésnek (maximum 200 mm). A profilt lapos oldalával helyezze a szigetelés felé. Távolítsa el a vízzáró tömítőanyag többletet a profil feletti részről és alkalmazzon Lap Sealant vagy más jó minőségű varratótmító pasztát a vágott él szélére. Részletes beépítési utasításokat az Elevate műszaki előírásokban talál.

### Anyagszükséglet

A részlet hosszának megfelelően.

## Jellemzők

### Műszaki adatok

- |             |  |
|-------------|--|
| • Alapanyag | korrózióálló alumínium                 |
| • Hosszúság | 3.05 m                                 |
| • Szélesség | 27.4 mm                                |
| • Vastagság | 2.2 mm                                 |
| • Lyukak    | 7.1 x 9.9 mm ovális lyukak 100 mm-ként |

## Tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, száraz és tiszta helyen, időjárástól védve.

## Szavatosság

Korlátlan, a fenti tárolási feltételek mellett.

### Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemlje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészetet, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.