

Műszaki adatlap

Varrattömítő paszta - Lap Sealant HS

Csomagolás	Cikkszám
25 tubus/kartondoboz	W56358703E

Leírás

Az Elevate Lap Sealant HS tömítőanyagot a QuickSeam™ termékek vágott éleinek tömítésére és mechanikai védelmére fejlesztették ki, ahol szükséges az Elevate alkalmazástechnika alapján. A Lap Sealant HS általános tömítőanyagként más alkalmazásoknál is használható az Elevate alkalmazástechnikai utasításai szerint.

Alkalmazás

Lap Sealant HS a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM.

Előkészítés

A Lap Sealant tömítéssel kapcsolatos aljzatnak tisztának, száraznak, laza vagy idegen anyagoktól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie. A tömítendő felületeket meg kell tisztítani QuickPrime™ Plus kellőszívóval. Lehetőség szerint várjon legalább 4 órát a varrat elkészítése után és a Lap Sealant HS tömítés elhelyezése előtt, de a munkanap végéig el kell végezni a tömítést. Felhasználás előtt tartsa szobahőmérsékleten, amennyiben hosszabb ideig alacsonyabb (< 15°C) hőmérsékletnek volt kitéve.

Kivitelezés

A varrattömítő pasztát egy kézi pisztollyal kell a megfelelő helyre kinyomni, az Elevate által szolgáltatott műanyag tubuscső segítségével, az átlapolás élének tengelyében vezetve. Ügyelni kell arra, hogy a tömítőanyagból közvetlenül a varrat élénél egy domború csík alakuljon. Részletes beépítési utasítások az Elevate műszaki előírásokban találhatóak.

Anyagszükséglet

Átlagos felhasználás 6 - 7 folyóméter tubusonként.

Jellemzők

Műszaki adatok

- Alapanyag EPDM
- Szín Black
- Oldószerek Light aliphatic solvent
- Szilárdanyagtartalom Min. 80%
- Fajsúly 1.34 – 1.46
- Gyulladáspon t 83°C

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

Szavatosság

24 hónap, a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

Hulladékkezelés

A pasztát és/vagy a tubust a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítása denaturált etilalkoholt követően szappannal és vízzel.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemlje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.