

Műszaki adatlap

Vízzáró tömítőanyag - Water-Block Seal (S-20)

Csomagolás	Cikkszám
25 tubus/kartondoboz	W563587071

Leírás

Az Elevate Water-Block Seal tömítőanyagot a varratok vízzáróságának biztosítására alkalmazzák víznyomásnak kitett szerkezeti csomópontoknál, mint az összefolyók, ereszek, vízköpők, falcsatlakozások és egyéb részletek az Elevate alkalmazástechnika alapján. A Water Block Seal csak tömörítés alatt működik, és védeni kell az UV ellen.

Alkalmazás

A Vízzáró tömítőanyag a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, UltraPly™ TPO/FPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM.

Előkészítés

A Water-Block Seal tömítéssel kapcsolatos felületnek tisztának, száraznak és beton, kő, habarcs, idegen anyagtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Felhasználás előtt tartsa szobahőmérsékleten, amennyiben hosszabb ideig alacsonyabb (< 15°C) hőmérsékletnek volt kitéve.

Kivitelezés

A varratömítő pasztát egy kézi pisztollyal kell a megfelelő helyre kinyomni és azonnal nyomás alá helyezni. Folyamatos fűzérént nyomja ki az aljzatra és erősen hengerelje vagy nyomja rá a szegélyezés felületére. A Water-Block Seal tömítőanyag nem maradhat szabadon a beépítés után. Részletes beépítési utasítások az Elevate műszaki előírásokban találhatóak.

Anyagszükséglet

Átlagos felhasználás tubusonként 3 fm vagy 2 összefolyó.

Jellemzők

Műszaki adatok

• Alapanyag	butilgumi
• Szín	Szürke
• Oldószer	heptán
• Szilárdanyagtartalom	≤ 86%
• Viskozitás	1,600,000 ± 300,000 cp (at 27°C)
• Fajsúly	1.31
• Gyulladáspon	-10°C

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Tartsa távol hőtől, szikrától és nyílt lángtól. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napsütéstől.

Szavatosság

12 hónap, a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

Hulladékkezelés

A pasztát és/vagy a tubust a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tárolás és felhasználás folyamán tartsa távol tűztől, nyílt lángtól és más lehetséges tűzforrástól. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítószerei az ásványi szpiritusz, benzín és petróleum. Hígítása nem megengedett.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.