

Acél rögzítősín (Metal Batten Strip)

1. Meghatározás

Az Acél rögzítősíneket (Firestone Metal Batten Strip) a RubberCover™ EPDM tetőszigetelő gumilemez és a csatlakozó szegélyezések mechanikai rögzítésére fejlesztették ki, a Firestone alkalmazástechnikai utasításai és részlettervei szerint.



2. Előkészítés

Az Acél rögzítősínek (Firestone Metal Batten Strip) vágott szélleit le kell kerekíteni és megreszelni a sorják és éles szélek eltávolítása érdekében. Az összes fémhulladékot távolítsa el a tetőről.

3. Kivitelezés

Helyezze el az Acél rögzítősíneket (Firestone Metal Batten Strip) és rögzítse az aljathoz a megfelelő Firestone rögzítőelemmel. Ahhoz, hogy elkerülje a rögzítősín kihajlását, ajánlott a sín egyik végén kezdeni a rögzítést és a másik vége felé haladni, és az összes rögzítőelemet a megfelelő mélységben építeni be. Igazítsa a rögzítőcsavar fejét a sín szintjéhez. A csavarokat se túl erősen, se túl gyengén ne húzza meg. Az egymás melletti síneket átfedéssel kell csatlakoztatni és egyetlen rögzítőelemmel kell rögzíteni az átfedési lyukban.

4. Anyagszükséglet

A szélteher tervrajz követelményeinek megfelelően a Firestone alkalmazástechnikai utasítások szerint.

5. Tulajdonságok

Műszaki	
• Alapanyag	horganyzott acél Galvalume® AZ55 bevonattal
• Hosszúság	3.05 m hosszú szál
• Szélesség	25.4 mm
• Vastagság	1.13 mm / 1.29 mm
• Lyukak	7.11 mm átmérőjű furatok 152 mm-ként

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	50 darab (3.05 m hosszú) / kartonhenger (152.4 m)
Cikkszám	W56RAC3052

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, száraz és tiszta helyen, időjárástól védve.

Szavatosság: Korlátlan, a fenti tárolási feltételek mellett.