

Felület- és varrat tisztító (Splice Wash SW-100)



1. Meghatározás

A Felület- és varrat tisztítót (Firestone Splice Wash SW-100) a szennyezett RubberCover™ EPDM gumilemezek átlapolásainak tisztítására és előkészítésére fejlesztették ki, ahol a Firestone előírások és részletek szerint szükséges. Ez a termék nem helyettesíti a Kellősítő/Alapozót (QuickPrime Plus), kizárólagosan a RubberCover EPDM gumilemez durva szennyeződéseinak tisztítására szolgál. Minden öntapadó kiegészítő (QuickSeam) termék használata esetén Kellősítő/Alapozóval kezelni kell a gumilemez felületét. (Isd.: Kellősítő/Alapozó műszaki adatlap)

2. Előkészítés

A tisztítandó felületnek erős szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződést a Felület- és varrat tisztító (Firestone Splice Wash SW-100) alkalmazása előtt szappanos vízzel lehet eltávolítani

3. Kivitelezés

Hordja fel a Felület- és varrat tisztítót (Firestone Splice Wash SW-100) egy pamut ronggyal az illesztés helyére, dörzsölve, amíg a felület matt fekete lesz. Külön ügyeljen a gyári varratokra és hagyja megszáradni a felületet. A szigetelőlemez akkor tiszta, ha a színe sötétszürke, csíkok nélkül.

4. Anyagszükséglet

A felhasználásra kerülő anyag mennyisége átlag egy gallon (3.78 liter) 20 m² felületre (1 oldalon).

5. Tulajdonságok

Fizikai

- Gyúlékony folyadék
- Híg, világosszínű folyadék, szénhidrogén szagú

Műszaki

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Alapanyag | Solvent Naphtha (Petroleum) |
| • Szín | színtelen |
| • Oldószerek | alifás szénhidrogén-keverék |
| • Szilárdanyagtartalom | 0% |
| • Viskozitás | nagyon híg, folyékony |
| • Fajsúly | 0.75 |
| • Gyulladáspon | 12°C |

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	18.9 l (5 gallon) vödör
Cikkszám	W563587066

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Tartsa távol hőforrástól, elektromos szikrától és nyílt lángtól. Védje hőtől és közvetlen napsütéstől.

Szavatosság: 12 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. Ellenőrizze a gyártás napját minden vödörön. A szavatossági idő csökken, ha a termék magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tartsa távol tűzforrástól. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen használja. Használaton kívül tartsa zártan a csomagolást. Kerülje a termék hosszas belégzését és érintkezését a bőrrel és szemmel. Tartsa távol gyermekektől. Hígítása nem megengedett.