

Felülettisztító spray (Cleaner)



1. Meghatározás

A Felülettisztító spray (Firestone Cleaner) egy alkohol alapú, rendkívül gyorsan elillanó zsírolószer, melyet az összes Firestone ragasztó, tömítőanyag és egyéb szennyeződések hatékony eltávolítására fejlesztettek ki a Firestone RubberCover™ EPDM gumilemezről, fém és sok más oldószerálló felületről.

2. Előkészítés

A felületnek erős szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Az erős szennyeződést a Felülettisztító spray (Cleaner) alkalmazása előtt szappanos vízzel lehet eltávolítani.

3. Kivitelezés

Alaposan fújja be a kezelendő felületet és hagyja a szennyeződést feloldódni, majd tisztítsa meg a felületet egy tiszta pamutronggyal. A makacs szennyeződésre fújja rá a tisztítószeret és dörzsölje át a felületet a dörzslappal (Firestone QuickScrubber™). Majd távolítsa el a szennyet és a tisztítószer felesleget egy tiszta pamutronggyal.

4. Anyagszükséglet

Nem meghatározható.

5. Tulajdonságok

Műszaki

<input type="checkbox"/> Alapanyag	Alkohol
<input type="checkbox"/> Szín	Átlátszó
<input type="checkbox"/> Oldószerek	Naphtha, Propán
<input type="checkbox"/> Szilárdanyagtartalom (%)	Nem meghatározott
<input type="checkbox"/> Viskozitás (cP)	Nem meghatározott
<input type="checkbox"/> Fajsúly	0.747
<input type="checkbox"/> Gyulladáspon	-9°C

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	500 ml-es aeroszol, 12 darab/kartondoboz – 84 karton/raklap
Cikkszám	W563581086

Tárolás: Tárolja időjárástól védve, mérsékelt hőmérsékleten (15°-25°C) száraz, jól szellőző helyen. Felhasználásig védje hőtől és közvetlen napfénytől, és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.

Szavatosság: Várhatóan 24 hónap a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csak egy javaslat. A valódi lejárati idő nagyban függ a tárolási és kezelési módtól. Ezért mindig ellenőrizni kell a termék minőségét és felhasználhatóságát.

Hulladékkezelés: Az aeroszol palackokat egy szakosodott cégnek kell összegyűjtenie ártalmatlanítás céljából.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Rendkívül gyúlékony. Tartsa távol lehetséges tűzforrástól tárolás és felhasználás során. Ne szórja nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. Ne lyukassza ki és ne égesse a palackokat még használat után sem. Ne dohányozzon a termék közelében vagy használata közben. Védje elektrosztatikus töltéstől. Csak jól szellőző helyen használja. Kerülje a termék hosszas belégzését és érintkezését a bőrrel és szemmel. Csak szakszerű felhasználásra. Tartsa távol gyermekektől.