

Szórópisztoly készlet (Spray Gun Kit)

1. Meghatározás

A Szórópisztoly készlet (Firestone Spray Gun Kit) egy szórópisztolyt (távtartóval vagy anélkül) és egy gumitömlőt tartalmaz. Mindkét terméket kifejezetten az Általános szórható kontaktragasztó (RubberCover™ Bonding Adhesive BA-2016 S) szórására fejlesztették ki és kizárólag a 17 literes túlnyomásos tartállyal alkalmazhatók. Következésképp nem helyettesíthetők más készlettel, amely valószínűleg nem egyeztethető össze a ragasztóval.



2. Csatlakoztatás

Figyeljen arra, hogy a túlnyomásos palack mérsékelt hőmérsékleten legyen (15°-25°C) a szórás ideje alatt és a kivitelező védőfelszerelést, biztonsági védőszemüveget és védőkesztyűt használjon.

- A pisztoly csúcsát elfordítva tekerje a ravaszkioldó zárat (1) az óramutató irányába míg nekifeszül a ravasznak, megelőzve az elmozdulását.
- Csatlakoztassa a tömlő vastag végét a pisztolyhoz. Használjon csavarkulcsot a biztonságos csatlakoztatás érdekében, de ne szorítsa meg túlságosan.
- Távolítsa el a műanyag menetvédőt a palack szeleperől és csatlakoztassa a tömlő szabad végét a palackhoz. Győződjék meg arról, hogy a menetek megfelelően illeszkednek. A csőösszekötőnek könnyedén kell elfordulnia. Használjon csavarkulcsot a csatlakozás megszorításához, de ne szorítsa meg túlságosan.
- Óvatosan nyissa ki a palack szelepet és ellenőrizze a szivárgást mindkét csatlakozásnál. Zárja el a szelepet, amennyiben szivárgást észlel, és ellenőrizze a csőösszekötőt, hogy megfelelően csatlakozzon.
- A tartályszzelepet csak akkor kell elzárni, amikor a szórópisztolyt és a tömlőt más palackhoz csatlakoztatja. Sose zárja el, ha a szelep nyitva van és a készlet a palackhoz van csatlakoztatva, különben a ragasztó beleszárad a készletbe és ki kell takarítani. Szállítás idején a szórópisztolyt el kell zárni a ragasztó kiszóródásának megelőzése érdekében.

3. A ragasztó szórása

- Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a pisztoly és a tömlő szóráshoz megfelelő jó állapotban vannak és megfelelően csatlakoznak. Legfeljebb három fordítással oldja ki a ravaszkioldó zárat (1). A szórókészülék állapotát a munkanap folyamán időszakosan ellenőrizni kell.
- Egy kis darab anyagon próbálja ki a szórópisztoly működését. Teljesen húzza hátra a ravaszt (2) a ragasztó szórásakor. Gondoskodjon a ragasztó konzisztens szórásáról.
- Tartsa a szórópisztoly fejét 25 – 30 cm távolságra a felülettől. Javasoljuk, hogy 1 méter szélességben szórja a ragasztót. Ennél szélesebb felületen nem lesz konzisztens a takarás.
- Szórás közben tartsa mozgásban a pisztolyt, hogy a takarás egyenletes legyen
- A szórás végeztével mindig zárja le a ravaszt, hogy megelőzze a balesetszerű kioldódását.

4. Ismételt használat

Megfelelő karbantartás mellett a szórópisztoly és a gumitömlő hosszú ideig működőképesek és a palack megüresedése után ismét használhatók.

- Zárja el az üres palack szelepet és húzza meg a szórópisztoly ravaszát (2), hogy a gumitömlőből kiengedje a nyomást.
- Zárja le a ravaszt (1) és váltsa le a gumitömlőt a palackról.
- Csatlakoztassa a gumitömlőt azonnal az új palackhoz és szorítsa meg a csatlakozást.
- Óvatosan nyissa ki az új palackon lévő szelepet és húzza meg a ravaszt (2), hogy a készletben lévő levegő távozhasson

5. Ellenőrzés

- Ellenőrizze naponta a szórópisztoly és a tömlő állapotát, valamint a csatlakozásokat, és azonnal helyettesítse az elhasználódott vagy meghibásodott részeket.
- Zárja el a palackon lévő szelepet, ha a szórókészülék nem szórja a ragasztót.
- Szerelje le a szórópisztolyt a tömlőről, óvatosan nyissa meg a palackon lévő szelepet és ellenőrizze, hogy a tömlőből jön-e ragasztó.
- Kövesse az alábbi tisztításra vonatkozó utasításokat, hogy a beszáradt ragasztót eltávolítsa.

6. Tisztítás

- Mielőtt szétszerelné vagy a szórópisztoly és tartozékai bármely részét eltávolítaná, zárja el a palackon lévő szelepet és húzza meg a ravaszt (2), hogy kiengedje a nyomást. Sosem feltételezze, hogy nincs túlnyomás a rendszerben.
- A Firestone javasolja, hogy a ragasztás befejeztével rögtön tisztítsa meg a pisztoly távtartójának fúvókáját (3). Ezt úgy is végezheti, hogy Felülettisztítót (Firestone Cleaner) szór rá.
- Gondosan bánjon a fúvókával – lazítsa meg és szórjon rá Felülettisztítót (Firestone Cleaner). Ha erőteljesebb tisztítást igényel, hagyja állni oldószerben, hogy a beszáradt ragasztó feloldódjon. Csak fémtisztításra megfelelő oldószert használjon, mint a Felülettisztító vagy más szintetikus oldószerek.
- Ne piszkálja fémszerszámmal a fúvókát. Ha mégis szükséges, akkor puha eszközzel vagy tiszta pamutronggyal tegye.
- A szórópisztolyt és a gumitömlőt félóra időtartamra merítheti szintetikus oldószerbe, hogy a beszáradt ragasztót kioldja.

7. Csomagolás

Csomagolás	<ul style="list-style-type: none">▪ 3.5 m hosszú tömlő: 1 tömlő/csomag – 35 tömlő/karton – 12 kartondoboz/raklap▪ Szórópisztoly 60 cm hosszú távtartóval: 18 pisztoly/karton – 8 kartondoboz/raklap▪ Szórópisztoly távtartó nélkül: 32 pisztoly/karton – 20 kartondoboz/raklap
Cikkszámok	<ul style="list-style-type: none">▪ W563581081 - 3.5 m hosszú tömlő▪ W563581082 - Szórópisztoly 60 cm hosszú távtartóval▪ W563581083 - Szórópisztoly távtartó nélkül