

Vízzáró tömítőanyag (Water-Block Sealant)

1. Meghatározás

A Vízzáró tömítőanyagot (Firestone Water-Block Sealant) a varratok vízzáróságának biztosítására alkalmazzák víznyomásnak kitett szerkezeti csomópontoknál, mint az összefolyók, ereszek, vízköpők, falcsatlakozások és egyéb részletek a Firestone alkalmazástechnika alapján.



2. Előkészítés

A Vízzáró tömítőanyaggal (Firestone Water-Block Sealant) kapcsolatba kerülő felületnek tisztának, száraznak és beton, kő, habarcs, idegen anyagtól és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Felhasználás előtt tartsa szobahőmérsékleten, amennyiben hosszabb ideig alacsonyabb (< 15°C) hőmérsékletnek volt kitéve.

3. Kivitelezés

A Vízzáró tömítőanyagot (Firestone Water-Block Sealant) egy kézi pisztollyal kell a megfelelő helyre kinyomni és azonnal nyomás alá helyezni. Folyamatos fűzéréként nyomja ki az aljzatra és erősen hengerelje vagy nyomja rá a szegélyezés felületére. A Vízzáró tömítőanyag (Firestone Water-Block Sealant) nem maradhat szabadon a beépítés után. Részletes beépítési utasítások a Firestone műszaki előírásokban találhatók.

4. Anyagszükséglet

Átlagos felhasználás tubusonként 3 fm vagy 2 összefolyó.

5. Tulajdonságok

Fizikai	
• szürke folyadék enyhe szaggal	
Műszaki	
• Alapanyag	butilgumi
• Szín	szürke
• Oldószerek	heptán
• Szilárdanyagtartalom	86%
• Viskozitás	1.600.000 ± 300.000 cp (27°C)
• Fajsúly	1.31
• Gyulladáspon	-10°C

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	25 tubus/kartondoboz
Cikkszám	W563587071

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten száraz, jól szellőző helyen. Tartsa távol hőtől, szikrától és nyílt lángtól. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napsütéstől.

Szavatosság: 12 hónap, a fenti tárolási feltételek mellett. A szavatossági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját. Gyúlékony. Tárolás és felhasználás folyamán tartsa távol tűztől, nyílt lángtól és más lehetséges tűzforrástól. Használata közben tilos a dohányzás. Csak szakszerű felhasználásra. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezését. Ne keverje idegen anyagokkal. Tartsa távol gyermekektől. Javasolt tisztítószerei az ásványi spiritusz, benzin és petróleum. Hígítása nem megengedett.