

# Műszaki adatlap

## Öntapadó foltelem (QuickSeam™ Corner Flashing)

| Csomagolás       | Cikkszám   |
|------------------|------------|
| 20 darab / doboz | W56RAC1646 |

### Leírás

Az Öntapadó foltelem (Elevate™ QuickSeam Corner Flashing) egy 216 mm átmérőjű kör alakú vulkanizálatlan EPDM részletképző szegélylemezdarab melyre gyárilag öntapadó (QuickSeam) toldószalagot illesztettek. Külső és belső sarkok szegélyezésére fejlesztették ki, vagy adott esetben takaró foltként alkalmazzák az alkalmazástechnikai előírásoknak megfelelően.

### Alkalmazás

Az Öntapadó foltelem a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM és PondGard™ EPDM.

### Előkészítés

Az Elevate EPDM gumilemez felületét és/vagy az illeszteni kívánt felületeket elő kell készíteni Kellősítő/Alapozóval (QuickPrime™ Plus) a dörzslap (QuickScrubber™) eszköz segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Felhasználás előtt tartsa a foltelemet szobahőmérsékleten, ha hosszabb ideig 15 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve.

### Kivitelezés

Hideg napokon, amikor a környező hőmérséklet 15°C alatti, ajánlatos hőlégfúvóval felmelegíteni az Öntapadó foltelemet (Elevate QuickSeam Corner Flashing) ahhoz, hogy jól alakítható legyen. Átlagos napokon nem szükséges a terméket előmelegíteni. A konkrét telepítési utasításokat az Elevate alkalmazástechnikai leírás tartalmazza.

Megjegyzés: Az Öntapadó foltelem (QuickSeam Corner Flashing) egy vulkanizálatlan termék, mely a beépítés után vulkanizálódik. A szakszerű használat, a pontos és az általános alkalmazási gyakorlat szerinti beépítés eredményezi a termék végső tulajdonságait és megfelelő működését.

### Anyagszükséglet

Sarkonként egy darab.

## Jellemzők

| Műszaki adatok          |                   |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                         | <b>EPDM Lemez</b> | <b>Toldószalag</b> |
| • Alapanyag             | EPDM              | Gumipolimer        |
| • Szín                  | Fekete            | Fekete             |
| • Oldószer              | Nincs             | Nincs              |
| • Szilárdanyag-tartalom | 100%              | 100%               |
| • Szerkezet             | Vulkanizálatlan   | Vulkanizált        |
| • Vastagság             | 1.6 mm            | 0.6 mm             |
| • Átmérő                | 216 mm            | 216 mm             |

## Tárolás

Tárolja eredeti zárt csomagolásban 15°C és 25°C között, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa az anyagot szárazon, közvetlen napfénytől távol.

## Szavatosság

12 hónapig, a fent említett körülmények között tárolva. Ellenőrizze minden doboz gyártási dátumát. Az eltarthatósági idő csökken, ha az anyag magasabb hőmérsékletnek van kitéve. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások, és nem tények. A valós lejáratú idő nagymértékben függ a tartozékok tárolási és kezelési előzményeitől.

## Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

### Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelve a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti tevékenységet, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.