

# Műszaki adatlap

## Takarószalag - QuickSeam™ Cover Strip

Csomagolás	Cikkszám
152 mm x 7.62 m / tekercs, 8 tekercs / doboz	W56RAC1693
<i>Megjegyzés: a doboz tartalmazza a dörzslaptartó nyelet és a dörzslapokat (a mennyiség és a típus előzetes értesítés nélkül változhat).</i>	

### Leírás

A Takarószalag (Elevate™ QuickSeam Cover Strip) egy 152 mm (6") széles félig vulkanizált EPDM szalag, melyre egy öntapadó szalagot (QuickSeam) lamináltak a gyártás során. Ezt a szalagot az összeillesztett Elevate RubberCover™ EPDM lemezek tömítésére és az illesztések takarására használják.

### Alkalmazás

A Takarószalag a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberCover™ EPDM.

### Előkészítés

Az Elevate EPDM felületeket elő kell készíteni a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime™ Plus) anyaggal, a dörzslap (QuickScrubber™) segítségével. Más termék használata nem megengedett. Amennyiben a külső hőmérséklet hosszabb ideig 15 °C alatt marad, a felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten.

### Kivitelezés

Helyezze a takarószalag tekercsét a gumilemezre a védőpapírral felfelé úgy, hogy a gumilemez széle pontosan megfelezzon a szalagot. Tekerje ki a takarószalagot a tiszta és kellősített felületre. Vezesse a tekercs közepét egyenesen a gumilemez élvonala mentén, majd az illesztés végeztével távolítsa el a védőpapírt. A telepítési leírást az Elevate Alkalmazástechnikai irányelvei tartalmazzák.

### Anyagszükséglet

A takarandó illesztés hosszának felel meg. A szalagok átlapolása legalább 5-25 mm legyen és azt le kell takarni egy folttal.

## Jellemzők

Műszaki adatok	EPDM Lemez	Toldószalag
• Alapanyag	EPDM	Gumipolimer
• Szín	Fekete	Fekete
• Oldószer	Nincs	Nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	98%
• Szerkezet	Félig-vulkanizált	Vulkanizált
• Vastagság	1.0 mm	0.9 mm
• Szélesség	152 mm	156 mm

## Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

## Szavatosság

12 hónapig, a fent említett körülmények között tárolva. Ellenőrizze minden tekercs gyártási dátumát. Az eltarthatósági idő csökken, ha az anyag magasabb hőmérsékletnek van kitéve. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások, és nem tények. A valós lejáratú idő nagymértékben függ a tartozékok tárolási és kezelési előzményeitől.

## Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

### Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a [www.holcimelevate.com](http://www.holcimelevate.com) címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti tevékenységet, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.