

Műszaki adatlap



Univerzális csőszegélyező elem bilincssel - QuickSeam™ Pipe Flashing

Csomagolás	Cikkszám
10 darab / doboz	W563581063
Rozsdamentes acél bilincsek mellékelve	

Leírás

Az Univerzális csőszegélyező elemet (Elevate™ QuickSeam™ Pipe Flashing) kifejezetten a 25 mm és 150 mm közötti átmérőjű merev, kör alakú csőáttörések szegélyezésére fejlesztették ki. Ez egy előregyártott csőszegély, amelynek az alsó peremére egy öntapadó (QuickSeam) toldószalagot illesztettek gyárilag. Az Univerzális csőszegélyező elem különféle csőátmérőkhöz alkalmazható, de a beépítés előtt a megfelelő csőátmérőhöz kell szabni.

Alkalmazás

Az Univerzális csőszegélyező elem a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM and PondGard™ EPDM.

Előkészítés

A csőáttörésnek tisztának és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. A RubberCover EPDM szigetelőlemezt a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) anyaggal kell előkészíteni a dörzslap (QuickScrubber) eszköz segítségével. Más termék használata nem megengedett.

Kivitelezés

Vágja le az Univerzális csőszegélyező elem (QuickSeam™ Pipe Flashing) felső részét a megfelelő átmérőre. Helyezze el az elemet, szorítsa meg a bilincset az Elevate alkalmazástechnikai utasításoknak és részletképzéseknek megfelelően.

Anyagszükséglet

Csőáttörésenként egy darab.

Jellemzők

Műszaki adatok		
	Csőszegélyező idom	Toldószalag
• Alapanyag	Formázott EPDM	Gumipolimer
• Szín	Fekete	Fekete
• Oldószer	Nincs	Nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• Szerkezet	Vulkanizált	Vulkanizált
• Vastagság	1.4 mm - 1.9 mm	0.7 mm
• Alsó peremátmérő	330 mm	
• Áttörés küldő átmérője	25 mm - 152 mm	

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Az anyagot a felhasználásig tartsa távol a közvetlen napsütéstől.

Szavatosság

A fent említett körülmények között tárolva 24 hónapra. Ellenőrizze a gyártási dátumot minden kartondobozon. Az eltarthatósági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve a termék. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások, és nem tények. A valós lejáratú idő nagymértékben függ a tartozékok tárolási és kezelési előzményeitől.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelve a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.