

Műszaki adatlap

Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez - QuickSeam™ FormFlash

Csomagolás	Cikkszám
152 mm x 15.25 m / tekercs, 2 tekercs / doboz	W56RAC0650
229 mm x 15.25 m / tekercs, 2 tekercs / doboz	W56RAC1650
305 mm x 15.25 m / tekercs, 1 tekercs / doboz	W56RAC1653
450 mm x 15.25 m / tekercs, 1 tekercs / doboz	W56RAC162A

Megjegyzés: Nem minden cikkszám érhető el az összes rendszerben. A doboz tartalmazza a dörzslaptartó nyelet és a dörzslapokat (a mennyiség és a típus előzetes értesítés nélkül változhat).

Leírás

Az Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez (Elevate™ QuickSeam™ FormFlash) egy 152 mm (6"), 229 mm (9"), 305 mm (12") vagy 450 mm (18") széles vulkanizálatlan EPDM szalag, melyre egy öntapadó (QuickSeam) toldószalagot lamináltak a gyártás során. Belső és külső sarkok, csövek, átvezetések és más alkalmazások szigetelésének kivitelezésére használható, az Elevate alkalmazástechnikai útmutatása alapján.

Alkalmazás

A Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM and GeoSmart™ EPDM.

Előkészítés

Az Elevate EPDM gumilemez felületét és/vagy az illeszteni kívánt felületeket elő kell készíteni Kellősítő/Alapozóval (QuickPrime™ Plus) a dörzslap (QuickScrubber™) eszköz segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Felhasználás előtt tartsa a foltelemet szobahőmérsékleten, ha hosszabb ideig 15 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve.

Kivitelezés

Hideg napokon, amikor a környező hőmérséklet 15°C alatti, ajánlatos hőlégfúvóval felmelegíteni a Vulkanizálatlan részletképző szegélylemezt (QuickSeam FormFlash) ahhoz, hogy jól alakítható legyen. Átlagos napokon nem szükséges a terméket előmelegíteni. A konkrét telepítési utasításokat az Elevate alkalmazástechnikai leírás tartalmazza.

Megjegyzés: A Vulkanizálatlan részletképző szegélylemez (QuickSeam FormFlash) egy vulkanizálatlan termék, mely a beépítés után vulkanizálódik. A szakszerű használat, a pontos és az általános alkalmazási gyakorlat szerinti beépítés eredményezi a termék végső tulajdonságait és megfelelő működését.

Anyagszükséglet

A csatlakozó felületek hosszának megfelelően.

Jellemzők

Műszaki adatok		
	EPDM Lemez	Toldószalag
• Alapanyag	EPDM	Gumipolimer
• Szín	Fekete	Fekete
• Oldószerek	Nincs	Nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• Szerkezet	Vulkanizálatlan	Vulkanizált
• Vastagság	1.6 mm	0.6 mm
• Szélesség	152 mm - 229 mm - 305 mm - 450 mm	156 mm - 235 mm - 311 mm - 456 mm

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Felhasználásig tartsa távol közvetlen napfénytől.

Szavatosság

12 hónapig, a fent említett körülmények között tárolva. Ellenőrizze minden tekercs gyártási dátumát. Az eltarthatósági idő csökken, ha az anyag magasabb hőmérsékletnek van kitéve. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások, és nem tények. A valós lejáratú idő nagymértékben függ a tartozékok tárolási és kezelési előzményeitől.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belülváltozhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagokbiztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.