

Műszaki adatlap



Szórópisztoly készlet - Spray Gun with Extension - 4.0m Tömlő

| Csomagolás | Cikkszám |
|-------------------------|-------------|
| 1 szórópisztoly / doboz | W563581082P |
| 1 tömlő / csomag | W563581081 |

Leírás

A Szórópisztoly készlet (Elevate™ Spray Gun Kit) egy szórópisztolyt (60 cm-es meghosszabbítással) és egy 4m hosszú gumitömlőt tartalmaz. A terméket kifejezetten az Elevate Általános szórható kontaktragasztó szórására fejlesztették ki, következésképp nem helyettesíthetők más készlettel, amely valószínűleg nem egyeztethető össze a ragasztóval.

Alkalmazás

A Szórópisztoly készlet a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, UltraPly™ TPO/FPO, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM.

Csatlakoztatás

Ne feledje, hogy a kezelőnek egyéni védőfelszerelést kell viselnie, beleértve a védőszemüveget és kesztyűt.

- A pisztoly csúcsát elfordítva tekerje a ravaszkioldó zárat (1) az óramutató irányába míg nekifeszül a ravasznak, megelőzve az elmozdulását.
- Csatlakoztassa a tömlő vastag végét a pisztolyhoz. Használjon csavarkulcsot a biztonságos csatlakoztatás érdekében, de ne szorítsa meg túlságosan.
- Távolítsa el a műanyag menetvédőt a palack szeleperől és csatlakoztassa a tömlő szabad végét a palackhoz. Győződjék meg arról, hogy a menetek megfelelően illeszkednek. A csőösszekötőnek könnyedén kell elfordulnia. Használjon csavarkulcsot a csatlakozás megszorításához, de ne szorítsa meg túlságosan.
- Óvatosan nyissa ki a palack szelepét és ellenőrizze a szivárgást mindkét csatlakozásnál. Zárja el a szelepet, amennyiben szivárgást észlel, és ellenőrizze a csőösszekötőt, hogy megfelelően csatlakozzon.
- A tartályszelepet csak akkor kell elzárni, amikor a szórópisztolyt és a tömlőt más palackhoz csatlakoztatja. Sose zárja el, ha a szelep nyitva van és a készlet a palackhoz van csatlakoztatva, különben a ragasztó beleszárad a készletbe és ki kell takarítani. Szállítás idején a szórópisztolyt el kell zárni a ragasztó kiszóródásának megelőzése érdekében.

A ragasztó szórása

- Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a pisztoly és a tömlő szóráshoz megfelelő jó állapotban vannak és megfelelően csatlakoznak. Legfeljebb három fordítással oldja ki a ravaszkioldó zárat (1). A szórókészülék állapotát a munkanap folyamán időszakosan ellenőrizni kell.

- Egy kis darab anyagon próbálja ki a szórópisztoly működését. Teljesen húzza hátra a ravaszt (2) a ragasztó szórásakor. Gondoskodjon a ragasztó konzisztens szórásáról. Tartsa a szórópisztoly fejét 25 – 30 cm távolságra a felülettől. Javasoljuk, hogy 1 méter szélességben szórja a ragasztót. Ennél szélesebb felületen nem lesz konzisztens a takarás.
- További beépítési utasításokat talál az Elevate Alkalmazástechnikai leírásban.
- A szórás végeztével mindig zárja le a ravaszt (1), hogy megelőzze a balesetszerű kioldódását.

Ismételt használat

Megfelelő karbantartás mellett a szórópisztoly és a gumitömlő hosszú ideig működőképeseek és a palack megüresedése után ismét használhatók.

- Zárja el az üres palack szelepét és húzza meg a szórópisztoly ravaszát (2), hogy a gumitömlőből kiengedje a nyomást.
- Zárja le a ravaszt (1) és válassza le a gumitömlőt a palackról.
- Csatlakoztassa a gumitömlőt azonnal az új palackhoz és szorítsa meg a csatlakozást.
- Óvatosan nyissa ki az új palackon lévő szelepet és húzza meg a ravaszt (2), hogy a készletben lévő levegő távozhasson.

Ellenőrzés

- Ellenőrizze naponta a szórópisztoly és a tömlő állapotát, valamint a csatlakozásokat, és azonnal helyettesítse az elhasználódott vagy meghibásodott részeket.
- Zárja el a palackon lévő szelepet, ha a szórókészülék nem szórja a ragasztót.
- Szerelje le a szórópisztolyt a tömlőről, óvatosan nyissa meg a palackon lévő szelepet és ellenőrizze, hogy a tömlőből jön-e ragasztó.
- Kövesse az alábbi tisztításra vonatkozó utasításokat, hogy a beszáradt ragasztót eltávolítsa.

Tisztítás

- Mielőtt szétszerelné vagy a szórópisztoly és tartozékai bármely részét eltávolítaná, zárja el a palackon lévő szelepet és húzza meg a ravaszt (2), hogy kiengedje a nyomást. Sosem feltételezze, hogy nincs túlnyomás a rendszerben.
- Az Elevate javasolja, hogy a ragasztás befejeztével rögtön tisztítsa meg a pisztoly távtartójának fúvókáját (3). Ezt úgy is végezheti, hogy Felülettisztítót (Elevate Cleaner C-20) szór rá.
- Gondosan bánjon a fúvókával – lazítsa meg és szórjon rá Felülettisztítót (Cleaner C-20). Ha erőteljesebb tisztítást igényel, hagyja állni oldószerben, hogy a beszáradt ragasztó feloldódjon. Csak fémtisztításra megfelelő oldószert használjon, mint a Felülettisztító vagy más szintetikus oldószerek.
- Ne piszkálja fémszerszámmal a fúvókát. Ha mégis szükséges, akkor puha eszközzel vagy tiszta pamutronggyal tegye.
- A szórópisztolyt és a gumitömlőt félóra időtartamra merítheti szintetikus oldószerbe, hogy a beszáradt ragasztót kioldja.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemelje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, éselőzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagokbiztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.