

Műszaki adatlap



Univerzális kábelszegélyező elem bilincssel - QuickSeam™ Conduit Flashing

Csomagolás	Cikkszám
10 darab / doboz	W563581070
Rozsdamentes acél bilincsek mellékelve	

Leírás

Az Univerzális kábelszegélyező elemet (Elevate™ QuickSeam™ Conduit Flashing) kifejezetten a 13 mm és 64 mm közötti átmérőjű merev, kör alakú kábeltörések szegélyezésére fejlesztették ki. Ez egy előregyártott kábelszegély, amelynek az alsó peremére egy öntapadó (QuickSeam) toldószalagot illesztettek gyárilag. Az Univerzális kábelszegélyező elem különféle átmérőkhöz alkalmazható, de a beépítés előtt a megfelelő átmérőhöz kell szabni.

Alkalmazás

Az Univerzális kábelszegélyező elem a következő Elevate rendszer(ek)ben alkalmazható: RubberGard™ EPDM.

Előkészítés

A kábeltörésnek tisztának és idegen anyagoktól mentesnek kell lennie. Az Elevate EPDM szigetelőlemezt a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) anyaggal kell előkészíteni a dörzslap (QuickScrubber) eszköz segítségével. Más termék használata nem megengedett.

Kivitelezés

Vágja le az Univerzális kábelszegélyező elem (QuickSeam™ Conduit Flashing) felső részét a megfelelő átmérőre. Helyezze el az elemet, szorítsa meg a bilincset az Elevate alkalmazástechnikai utasításoknak és részletképzéseknek megfelelően.

Anyagszükséglet

Kábeltörésenként egy darab.

Jellemzők

Műszaki adatok	Kábelaszegélyező idom	Toldószalag
• Alapanyag	Formázott EPDM	Gumipolimer
• Szín	Fekete	Fekete
• Oldószerek	Nincs	Nincs
• Szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• Szerkezet	Vulkanizált	Vulkanizált
• Vastagság	1.4 mm - 1.9 mm	0.7 mm
• Alsó peremátmérő	229 mm	
• Áttörés küldő átmérője	13 mm - 64 mm	

Tárolás

Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C között. Az anyagot a felhasználásig tartsa távol a közvetlen napsütéstől.

Szavatosság

A fent említett körülmények között tárolva 24 hónapra. Ellenőrizze a gyártási dátumot minden kartondobozon. Az eltarthatósági idő csökken, ha magasabb hőmérsékletnek van kitéve a termék. Az eltarthatósági adatok csak ajánlások, és nem tények. A valós lejáratú idő nagymértékben függ a tartozékok tárolási és kezelési előzményeitől.

Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum csak arra szolgál, hogy kiemlje a termékeket és specifikációkat a legújabb ismeretek és tapasztalatok alapján, és előzetes értesítés nélkül változhat. A fent említett értékek tesztelt mintákon alapulnak, és az alkalmazandó tűréshatárokon belül változhatnak. A legfrissebb és teljes termékinformációkért kérjük, látogasson el a www.holcimelevate.com címre. A Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") felelősséget vállal a Holcim által közzétett termékspecifikációknak megfelelő minőségű anyagok biztosításáért. Mivel sem maga a Holcim, sem képviselői nem gyakorolnak építészeti, a Holcim nem nyilvánít véleményt és kifejezetten kizár minden felelősséget azon szerkezetek szilárdságáért, amelyeken termékei alkalmazhatók. A megfelelő termék kiválasztása és helyes alkalmazása az ügyfél felelőssége, nem pedig a Holcimé. A Holcim egyetlen képviselője sem jogosult a jelen jogi nyilatkozat módosítására.